

ACT63SDA

CAJA MODULAR AC TRIFASICA AUTOMATICO 63A DIFERENCIAL TIPO A 30MA



Código	029ACT63SDA
EAN	8430892307437
Descripción de producto	Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 63A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I _{max} 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK7). Dimensiones de 286x418x148mm

Datos técnicos


Interruptor automático	63 A
Protección contra sobretensiones Clase II	PSTC440
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (I_{max})	40 kA
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

Datos técnicos

Dimensiones



Conexión

