Medidor inteligente

El medidor inteligente trifásico GM330 ha sido diseñado para calcular el flujo de energía con una alta precisión, Clase 0.5. El GM330 posibilita la conexión de transformadores de corriente (CT) externos, flexible para grandes corrientes, así como un mayor rango de tensión de entrada (230-400Vac), permitiendo una gestión de carga más eficiente en combinación con los inversores de almacenamiento. El GM330 es la solución más efectiva para sistema FV trifásicos en aplicaciones de autoconsumo.

- Control de potencia para un único inversor C&I
- Fácil instalación con CT externos
- Amplio rango de entrada de tensión
- Compatible con el Portal SEMS

Modelo			GM330
Entrada	Red		Trifásica
	Tensión	Tensión nominal de línea a N (VCA)	127 / 220 / 230
		Tensión nominal de línea a línea (VCA)	220 / 380 / 400
		Rango de tensión	90 ~ 264
		Frecuencia nominal de red de CA (Hz)	50 / 60
	Corriente	Relación del transformador de corriente	nA: 5A
Comunicación			RS485
Distancia de comunicación (m)			1000
Interfaz de usuario			4 ledes, botón Restablecer
Precisión	Tensión / Corriente		Clase 0.5
	Energía activa		Clase 0.5
	Energía reactiva		Clase 1
Consumo energético (W)			<5
Especificaciones mecánicas	Dimensiones (anch. x alt. x prof., en mm)		72 × 85 × 72
	Peso (g)		240
	Montaje		Riel DIN
Especificaciones ambientales	Clasificación de protección contra el ingreso		IP20
	Rango de temperatura de funcionamiento (°C)		-30 ~ +70
	Rango de temperatura de almacenamiento (°C)		-30 ~ +70
	Humedad relativa (sin condensación)		0 ~ 95%
	Altitud de funcionamiento máx. (m)		3000

*: Visite el sitio web de GoodWe para ver los últimos certificados.

GoodWe-Single page-20241205-ES-V2.1. La información mostrada está sujeta a cambios sin previo aviso.